

## Beschreibung INTERMIX-HE 10C und 10 C Ultra Leicht (UL)

### Aufbau und Trommel:

Wassermaß	10,5 m <sup>3</sup>
Aufbauhöhe	2.694 mm
Stahl	Thyssen Krupp TBL Salzgitter, ca. 4-4,2 mm Hardox SSAB 400-450, ca. 3 mm (10C UL)
Hydraulikpumpe	Bosch Rexroth A4V TG 90 E mit Nothandventil
Getriebe	ZF CML 12

### Ausstattung:

2 Stück Verlängerungsrinnen  
Abdeckung Hilfsrahmen, Rahmen zu Kotflügel und Heck  
Abspritzschlauch oben und unten  
Arbeitsscheinwerfer LED 2 Stück  
Aufstiegsleiter schiebbar Aluminium  
Gelenkwelle mit Schmierstelle und Abdeckung  
Klapprinne Stahl  
Konsistenzmanometer  
Kotflügel an den Hinterachsen aus Aluminium glatt, geteilt  
Montage komplett auf das Fahrgestell  
Rinnenverstellung mit Handpumpe hydraulisch  
Spritzschutz am Einfüll-und Auslauftrichter  
Unterfahrerschutz hinten klappbar mit Trittrost  
Wasseranschluss beidseitig  
Wasserdrucktank 500 Liter Stahl verzinkt oder Aluminium  
Wasseruhr

**Steuerung:**

Elektronisch *HE-Easy Mixa* mit einer Bedienstation am Heck und im Fahrerhaus

1 Set Ersatzschalter in einer Aluminium Box mit Einbauanleitung

**Lackierung:**

Doppelt grundiert

Decklackierung einfarbig mit **TURBO® Plus EHS Ultra High Solid**

Vorbehandlung Hilfsrahmen mit Kautschuk

Versiegelung der kritischen Stellen mit Dinitrol

**Fahrgestelle:**

Mercedes-Benz Arocs 8x4

MAN TGS 8x4

Scania 8x4

Zulassung auf 36.000 Kg gesetzliches Gesamtgewicht

**Zusatzausstattung:**

Auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ihr individuelles Angebot erhalten sie gerne auf Anfrage.